

# EBA 5131

**Мощный высокопроизводительный шредер с электронной системой контроля нагрузки и автоматической системой подачи масла**

## Уровень секретности P-4

Размер резки: 4x40 мм (С), тип: параллельная

Sheet capacity\*: 40-45 | 34-39

## Уровень секретности P-5

Размер резки: 2x15 мм (С), тип: перекрестная

Sheet capacity\*: 25-30 | 21-26

## Уровень секретности P-7

Размер резки: 0.8x5 мм (ССС), тип: перекрестная

Sheet capacity\*: 11-12 | 9-10




МАКС.  
**45**  
ЛИСТОВ

← **31 см** →

\* A4, 70 г/м<sup>2</sup> | 180 г/м<sup>2</sup>

## Технические параметры

<b>Объем корпуса</b>	180 л
<b>Объем корзины</b>	140 л
<b>Питание</b>	230 В / 50 Гц
<b>Мощность мотора</b>	1600 Вт



<b>Габариты</b>	1020 x 548 x 590 мм (В x Ш x Г)
<b>Вес</b>	102 кг

## Характеристики устройства

Комплексная система безопасности SPS (Safety Protection System) — запатентованная защитная шторка с электронным управлением над окном подачи как дополнительный элемент защиты. Переключатель EASY-SWITCH — многофункциональный элемент управления со световой индикацией режимов работы. Автоматический реверс и отключение питания для предотвращения замятия бумаги. Автоматическая остановка работы при заполнении корзины, автоматическая остановка при открытии дверцы — электронная защита при помощи магнитного датчика. Двойная защита двигателя от перегрева. Режим сбережения энергии ZERO ENERGY: полное автоматическое отключение от источника питания после 15 минут простоя. Автоматический старт и автостоп с фотоэлементом. Запатентованная электронная система контроля нагрузки (ECC – Electronic Capacity Control) для индикации мощности резки во время уничтожения. Автоматическая подача масла на режущие валы во время уничтожения для поддержания высокой производительности. Удобное окно подачи шириной 310 мм формата А3 (в длину) или А4 (в длину ширину).

Пожизненная гарантия на монолитные режущие валы, изготовленные из высококачественной закаленной стали способные перерабатывать скобы и скрепки (кроме модели с перекрестной микро резкой 0,8x5 мм). Модели с перекрестной резкой подходят также для уничтожения CD/DVD дисков. Тихий, мощный и энергоэффективный однофазный двигатель с цепным приводом и полностью закрытым корпусом. Качественный деревянный кабинет на колесиках. Удобный экологически чистый контейнер не требует использования одноразовых мешков.

# EVA 5131

## Преимущества модели



### МОНОЛИТНЫЕ ВАЛЫ ИЗ ТВЕРДОЙ СТАЛИ

Прочность и долговечность: монокристаллические ножи с пожизненной гарантией и при условии правильной эксплуатации (за исключением моделей с микро реzkой 0.8x5 мм).



### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EASY-SWITCH

Многофункциональный интеллектуальный элемент управления со встроенными оптическими сигналами для индикации режимов работы. Имеется дополнительная функция «аварийного выключателя».



### ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ

Индикация нагрузки для предотвращения замятия бумаги.



### ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Защитная шторка, расположенная в окне подачи бумаги, как дополнительный элемент защиты для предотвращения попадания посторонних предметов и соприкосновения пальцев с режущими валами.



### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МАСЛА

Автоматическая подача масла на режущие валы во время уничтожения для повышения производительности.



### УДОБНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Экологически чистый пластиковый контейнер, который можно использовать как с одноразовыми пластиковыми пакетами, так и без них.



[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

Технические характеристики являются приблизительными. Возможны изменения. 02/2020