

EBA 7050

Высокопроизводительный шредер для уничтожения большого количества документов и архивных файлов

Уровень секретности P-2

Размер резки: 8x40-80 мм (С), тип: параллельная

Разовая загрузка листов*: 600-700 | 500-600

Уровень секретности P-3

Размер резки: 6x50 мм (С), тип: перекрестная


Разовая загрузка листов*: 300-400 | 250-350



* А4, 70 г/м² | 80 г/м²

Технические параметры

Объем тележки	300 л
Питание	400В/50Гц/3~
Мощность мотора	9 кВт (трехфазный)



Габариты	1714 x 1036 x 2170 мм (В x Ш x Г)
Вес	1130 кг

Характеристики устройства

Большой стол подачи с конвейерной лентой и предохранительными ограждениями в зоне подачи. Панель управления для включения, остановки и реверса. Ключевая система блокировки, главный выключатель и аварийный выключатель. Система индикации состояния шредера. 2-MATIC — два автоматических уровня скорости с автоматической адаптацией к количеству подаваемой бумаги. Электронная система предотвращает переполнение: происходит автоматический реверс и повторная подача в случае замятия бумаги. Автоматическое отключение при заполнении мешка. Система автоматической смазки режущего механизма. Тележка с полиэтиленовым мешком для сбора переработанного материала. Мощные трехфазные двигатели общей мощностью 9,0 кВт. Система защиты двигателя от перегрева. Прочные режущие валы из высококачественной закаленной стали.

Опционально для EBA 7050-2 С и EBA 7050-3 С

Вторая тележка с модулем-конвейером для вывода переработанной бумаги. Простой и надежный монтаж – модульная система ленточных конвейеров размещена в зоне вывода. Электрический ременный привод (двигатель 100 Вт). Два года гарантии на режущий механизм. Глубина с модулем-конвейером: 3700 мм. Защищенная система блокировки. Транспортировка на роликах. Габариты (В x Ш x Г): 1160 x 690 x 1900 мм. Вес: 99 кг.

EVA 7050

Преимущества модели



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Эргономично расположенная панель управления с кнопками включения / выключения / реверса и оптическими индикаторами рабочего состояния shreddera.



НАДЁЖНЫЕ РЕЖУЩИЕ ВАЛЫ

Режущие валы из высококачественной стали перерабатывают скоросшиватели с арочными зажимами, включая металлические компоненты.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ МАСЛА

Автоматический впрыск масла на режущие валы во время уничтожения для постоянной высокой производительности.



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

Дверца на задней стороне shreddera позволяет безопасно и легко извлечь тележку.



КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА

Использование дополнительно второй тележки с модулем-конвейером увеличивает объем переработанного материала вдвое.



Технические характеристики являются приблизительными. Возможны изменения. 02/2020



www.blauer-engel.de/uz174